

斯卡兰 SK-4503 静音润滑脂

概述

●本产品选用金属皂稠化合成基础油，加有抗氧、防锈等添加剂，在洁净环境精制而成。

性能

- 特殊的均质过滤工艺，保持长效低噪音运行。
- 优异的高低温性能，和轴承同寿命。
- 出色的氧化安定性能，优异的防锈性能。

典型数据

项目	典型数据	试验方法
外观	淡色均匀油膏	目测
工作锥入度，0.1mm	280	GB/T 269
滴点，℃	196	GB/T 3498
腐蚀（T 铜片，100℃，24h）	铜片无绿色，黑色变化	GB/T 7326 乙法

显微镜杂质，个/CM^3， 10μm 以上 25μm 以上 75μm 以上 125μm 以上	 200 0 0 0	 SH/T 0336
低温转矩（-20℃）N·m 启动转矩 运转转矩	 0.40 0.05	 SH/T 0338
防腐蚀性（52℃，48h），级	1	GB/T 5018

用途

- 适用于中小型精密轴承、密封轴承的润滑。
- 适用于微型精密轴承的长期润滑。
- 适用工作温度范围: -40℃~120℃

注意事项

●使用时请将润滑面擦洗清洁，加完脂后及时改好防尘盖。

●润滑脂需放置于通风良好、温度适宜的室内。

●桶盖启用后应严防沙尘等杂物混入，用后应及时将桶盖盖好。

包装

●15 公斤塑桶、 170 公斤铁桶或根据客户要求定制。