

斯卡兰 SK-4506 静音润滑脂

概述

●本产品选用特殊皂稠化混合基础油，加有抗氧、防锈等添加剂，在洁净环境精制而成。

性能

- 优异的轴承降噪音性能，杂质含量少。
- 优异的高低温性能，提供轴承良好的润滑。
- 较高温度提供有效保护，延长轴承使用寿命。

典型数据

项目	典型数据	试验方法
外观	淡色均匀油膏	目测
工作锥入度，0.1mm	284	GB/T 269
滴点，℃	276	GB/T 3498
腐蚀（T 铜片，100℃，24h）	铜片无绿色，黑色变化	GB/T 7326 乙法

显微镜杂质，个/CM^3， 10μm 以上 25μm 以上 75μm 以上 125μm 以上	 400 0 0 0	SH/T 0336
低温转矩（-20℃）N·m 启动转矩 运转转矩	 0.41 0.03	SH/T 0338
氧化安定性，压力降，MPa（99℃，100h，0.760MPa）	0.020	SH/T 0325

用途

- 适用于高温、高速、抗磨滚珠轴承和滚柱轴承的润滑。
- 适用于要求润滑脂的噪音低，抗剪切性能好的特殊场合。
- 适用工作温度范围: -30℃~200℃

注意事项

●使用时请将润滑面擦洗清洁，加完脂后及时改好防尘盖。

●润滑脂需放置于通风良好、温度适宜的室内。

●桶盖启用后应严防沙尘等杂物混入，用后应及时将桶盖盖好。

包装

●15 公斤塑桶、 170 公斤铁桶或根据客户要求定制。