

斯卡兰 SK-5001 汽车启动马达润滑脂

概述

高级皂稠化高性能基础油，添加优质极压抗磨剂、防锈剂和抗氧添加剂精制而成。

性能

- 优质的润滑性能，降噪效果极佳。
- 低温性能优异，保证严寒地区汽车的启动。
- 良好的稳定性，使用寿命长。
- 优良的承载能力和抗水性能。

典型数据

项目	典型数据	试验方法
外观	淡色均匀油膏	目测
滴点，℃	291	GB/T 3498
工作锥入度，0.1mm	266	GB/T 269
腐蚀（T_2铜，100℃，24h）	铜片无绿色，黑色变化	GB/T 7326 乙法
氧化安定性，压力降，MPa（99℃，100h，0.760MPa）	0.040	SH/T 0325

防腐蚀性（52℃，48h）,级	1	GB/T 5018

用途

- 适合汽车启动电机的润滑和降噪。
- 适合各种机械设备的滚动、滑动摩擦部位的润滑和密封。
- 适用工作温度范围: -40℃~200℃

注意事项

- 使用时请将润滑面擦洗清洁。
- 润滑脂需放置于通风良好、温度适宜的室内。
- 桶盖启用后应严防沙尘等杂物混入。用后应及时将桶盖盖好。

包装

- 15 公斤塑桶、170 公斤铁桶或根据客户要求定制