

斯卡兰 SK-5002 汽车座椅滑轨润滑脂

概述

高性能皂稠化优质基础油，添加防锈剂和抗氧添加剂精制而成。

性能

- 低摩擦系数，轨道运行平滑。
- 高的洁净度，含有的机械杂质等颗粒很少。
- 合适的稠度，和滑轨保持力适当。
- 优异的氧化安定性能，延长使用寿命。

典型数据

项目	典型数据	试验方法
外观	淡色均匀油膏	目测
滴点，℃	191	GB/T 3498
工作锥入度，0.1mm	280	GB/T 269
延长工作锥入度（10万次）,0.1mm	299	GB/T 269
蒸发量（99℃,22h）,%	0.4	GB/T 7325

防腐蚀性（52℃，48h）,级	1	GB/T 5018

用途

- 适合汽车座椅调角器和座椅导轨润滑的保护。
- 适合各种小电机齿轮的润滑与防护。
- 适用工作温度范围: -30℃~120℃

注意事项

- 使用时请将润滑面擦洗清洁。
- 润滑脂需放置于通风良好、温度适宜的室内。
- 桶盖启用后应严防沙尘等杂物混入。用后应及时将桶盖盖好。

包装

- 15 公斤塑桶、170 公斤铁桶或根据客户要求定制