

斯卡兰 SK-5003 汽车窗升降电机润滑脂

概述

高性能皂稠化优质基础油，添加防锈剂和抗氧添加剂精制而成。

性能

- 在热晒雨淋、寒冷、露天等苛刻环境依然保持很好的润滑性，降噪性。
- 具有较长的使用寿命。
- 良好的材料适应性。

典型数据

项目	典型数据	试验方法
外观	淡色均匀油膏	目测
滴点，℃	195	GB/T 3498
工作锥入度，0.1mm	285	GB/T 269
钢网分油（100℃，24h），%	3.2	SH/T 0324
蒸发量（99℃,22h），%	0.4	GB/T 7325
防腐蚀性（52℃，48h），级	1	GB/T 5018

用途

- 适用于高低温环境中汽车门窗升降器电机齿轮润滑。
- 适用于各种小电机齿轮和摇窗电机齿轮的润滑与防护。
- 适用工作温度范围: -40℃~120℃

注意事项

- 使用时请将润滑面擦洗清洁。
- 润滑脂需放置于通风良好、温度适宜的室内。
- 桶盖启用后应严防沙尘等杂物混入。用后应及时将桶盖盖好。

包装

- 15 公斤塑桶、170 公斤铁桶或根据客户要求定制