

斯卡兰 SK-5004 超高温润滑脂

概述

本产品选用特种稠化剂稠化合成油，并加有特殊抗高温材料精制而成。

性能

- 优异的耐高温性和抗氧化性。
- 优良的极压抗磨性能和承载能力。
- 强的粘附性，白色适合环境要求高的润滑场所。

典型数据

项目	典型数据	试验方法
外观	白色光滑均匀油膏	目测
滴点，℃	305	GB/T 3498
工作锥入度，0.1mm	278	GB/T 269
腐蚀（T_2铜片，100℃，24h）	铜片无绿色，黑色变化	GB/T 7326 乙法
氧化安定性，压力降，MPa（99℃，100h，0.760MPa）	0.030	SH/T 0325

用途

- 高温、高速、高负荷工况条件下蜗轮、蜗杆的润滑和降噪，及电机齿轮和轴承的润滑。如钢水罐吊车等部位润滑，
- 适用工作温度范围: -30℃~ 400℃

注意事项

- 使用环境温度超过 250℃，内含固体润滑材料起润滑作用。
- 桶盖启用后应严防沙尘等杂物混入。用后应及时将桶盖盖好。
- 请勿与其它油脂混用。

包装

- 1 公斤塑听、15 公斤塑桶、170 公斤铁桶或根据客户要求定制