

斯卡兰 SK-5005 汽车座椅调节器润滑脂

概述

特殊皂稠化精制基础油，添加防锈剂和抗氧添加剂精制而成。

性能

- 摩擦系数极小，优异的耐磨损性能。
- 杰出的抗氧化稳定性，使用寿命极长。
- 与绝大多数塑胶和弹胶体良好相容。

典型数据

项目	典型数据	试验方法
外观	淡色均匀油膏	目测
滴点，℃	248	GB/T 3498
工作锥入度，0.1mm	272	GB/T 269
腐蚀（T_2铜片，100℃，24h）	铜片无绿色，黑色变化	GB/T 7326
蒸发量（99℃,22h），%	0.37	GB/T 7325
延长工作锥入度（10万次），0.1mm	283	GB/T 269

用途

- 适用于宽温度下工作的塑胶齿轮、塑胶/金属部件、金属/橡胶部件间的长效润滑、减摩及消音。
- 适用工作温度范围: -40℃~150℃

注意事项

- 使用时请将润滑面擦洗清洁。
- 润滑脂需放置于通风良好、温度适宜的室内。
- 桶盖启用后应严防沙尘等杂物混入。用后应及时将桶盖盖好。

包装

- 15 公斤塑桶、170 公斤铁桶或根据客户要求定制