

斯卡兰 SK-5007 汽车转向器球头润滑脂

概述

特殊皂稠化精制基础油，添加防锈剂、抗氧以及静音材料等精制而成。

性能

- 高温挥发极少，低温容易启动。
- 具有稳定的剪切性能，设备长期运转后，润滑脂不会变稀而流失。
- 优秀的抗水性能，保证设备足够润滑。

典型数据

项目	典型数据	试验方法
外观	黑色均匀油膏	目测
滴点，℃	278	GB/T 3498
工作锥入度，0.1mm	300	GB/T 269
腐蚀（T_2铜片，100℃，24h）	铜片无绿色，黑色变化	GB/T 7326
钢网分油（100℃,24h），%	3.2	GB/T 0324

抗磨损性能（四球机法）,D mm	0.42	SH/T 0204

用途

- 适用于汽车底盘转向机构、球头拉杆，球头与悬臂之间以及水泵电机等摩擦部位的润滑。
- 适用工作温度范围: -40℃~160℃

注意事项

- 使用时请将润滑面擦洗清洁。
- 润滑脂需放置于通风良好、温度适宜的室内。
- 桶盖启用后应严防沙尘等杂物混入。用后应及时将桶盖盖好。

包装

- 15 公斤塑桶、170 公斤铁桶或根据客户要求定制