

斯卡兰 SK-5010 汽车车门锁润滑脂

概述

本产品由有机稠化剂低温基础油，添加抗磨剂、抗氧剂以及防锈等添加剂精制而成。

性能

- 较低温度范围内表现恒定。
- 含减摩抗磨成分，对减少噪音有效长时效性。
- 对塑胶材料有良好的相容安定性。

典型数据

项目	典型数据	试验方法
外观	淡色均匀油膏	目测
滴点，℃	186	GB/T 3498
工作锥入度，0.1mm	275	GB/T 269
腐蚀（T_2铜片，100℃，24h）	铜片无绿色，黑色变化	GB/T 7326
极压性能（四球机法），P_b N	2450	GB/T 0202
延长工作锥入度（10万次）,0.1mm	295	SH/T 269

用途

- 适用于汽车中控门锁及各种机械设备的轴承、齿轮等其它摩擦部位的润滑。
- 适用工作温度范围: -40℃~120℃

注意事项

- 使用时请将润滑面擦洗清洁。
- 润滑脂需放置于通风良好、温度适宜的室内。
- 桶盖启用后应严防沙尘等杂物混入。用后应及时将桶盖盖好。

包装

- 15 公斤塑桶、170 公斤铁桶或根据客户要求定制