

斯卡兰 SK-5101 管状电机润滑脂

概述

●本产品选用高级皂稠化粘温性优异基础油，加有抗磨、防锈、抗氧等添加剂精制而成。

性能

- 降噪音与抗磨损效果极佳。
- 优异的粘附性，高温下油脂不软化、不甩出与大多数塑胶和弹胶体相容。
- 良好的氧化稳定性，使用寿命长。

典型数据

项目	典型数据	试验方法
工作锥入度，0.1mm	265	GB/T 269
腐蚀（T_2铜片，100℃，24h）	铜片无绿色，黑色变化	GB/T 7326 乙法
蒸发量（99℃，22h），%	0.45	GB/T 7325
防腐蚀性（52℃，48h），级	1	GB/T 5018

极压性能（四球机法）P_D,N	3087	SH/T 0202

用途

- 适用于管状电机齿轮、同步电机齿轮、高温环境下的塑胶齿轮、小型齿轮电机，小型行星齿轮减速机构的润滑和降低噪音。
- 适用工作温度范围: -10℃~160℃

注意事项

●使用时请将润滑面擦洗清洁。

●润滑脂需放置于通风良好、温度适宜的室内。

●桶盖启用后应严防沙尘等杂物混入，用后应及时将桶盖盖好。

包装

●15 公斤塑桶、 170 公斤铁桶或根据客户要求定制。