

斯卡兰 SK-5104 洗衣机离合器润滑脂

概述

●本产品选用特殊皂稠化优质基础油，加有抗磨、抗氧、结构改善等等添加剂精制而成。

性能

- 高粘度基础油，提供厚的油膜保护。
- 良好的氧化稳定性，使用寿命长。
- 和塑胶良好的兼容性能。

典型数据

项目	典型数据	试验方法
工作锥入度，0.1mm	300	GB/T 269
滴点，℃	295	GB/T 3498
腐蚀（T_2铜片，100℃，24h）	铜片无绿色，黑色变化	GB/T 7326 乙法
防腐蚀性（52℃，48h），级	1	GB/T 5018

蒸发量（99℃，22h），%	0.45	SH/T 7325

用途

- 适用于洗衣机离合器塑胶齿轮的润滑。
- 适用于其他机械设备轴承和齿轮等摩擦部位的润滑。
- 适用工作温度范围: -20℃~150℃

注意事项

●使用时请将润滑面擦洗清洁。

●润滑脂需放置于通风良好、温度适宜的室内。

●桶盖启用后应严防沙尘等杂物混入，用后应及时将桶盖盖好。

包装

●15 公斤塑桶、 170 公斤铁桶或根据客户要求定制。