

斯卡兰 SK -5106 容水齿轮润滑脂

概述

●本产品选用复合皂稠化优质基础油，加有抗磨、抗氧、结构改善等添加剂精制而成。

性能

- 优异的极压抗磨性能，重负荷环境润滑自如。
- 齿轮箱容水 10%，仍能提供足够的润滑保护。
- 流动性能佳，适合集中供脂方式。

典型数据

项目	典型数据	试验方法
工作锥入度，0.1mm	415	GB/T 269
滴点，℃	245	GB/T 3498
腐蚀（T_2 铜片，100℃，24h）	铜片无绿色，黑色变化	GB/T 7326 乙法
极压性能（四球机法）P_B,N	784	SH/T 0202

极压性能（四球机法）P_D,N	3087	SH/T 7325

用途

- 适用于水淋和露天环境下，密封性能不佳的减速机的润滑，如钻井泥浆泵齿轮箱、钻机大转盘减速机等的润滑。
- 适用工作温度范围: -20℃~160℃

注意事项

●使用时请将润滑面擦洗清洁。

●润滑脂需放置于通风良好、温度适宜的室内。

●桶盖启用后应严防沙尘等杂物混入，用后应及时将桶盖盖好。

包装

●15 公斤塑桶、 170 公斤铁桶或根据客户要求定制。