

斯卡兰 5202 离心机系列阻尼润滑脂

概述

本产品选用无机皂稠化合成基础油，并加入抗氧、防锈等添加剂精制而成。

性能

- 优异的阻力稳定性、缓冲性，使部件能平滑、顺畅、准确的运动。
- 良好的抗特殊介质能力。确保阻尼部件不收外界环境的侵蚀。
- 根据耐低温性能及阻尼力的不同，共分 ABC 三种类型。

典型数据

项目	典型数据			试验方法
	A 型	B 型	C 型	
外观	均匀油膏			目测
工作锥入度，0.1mm	270	272	285	GB/T 269
滴点，℃	330			GB/T 3498

腐蚀（铜片，100℃，3h）	合格			GB/T 7326 乙法
相似粘度（0℃，10S^{-1}），Pa·S	1600	1900	2400	SH/T 0337

用途

- 适用于各种工业装备减震支座的避震结构缓冲液，如桥梁减震器，离心机减震支座，大型设备支座等的密封润滑。
- A 型适用工作温度范围：-10℃~100℃
- B 型适用工作温度范围：-5℃~180℃
- C 型适用工作温度范围：0℃~180℃

注意事项

- 粘着力很强，沾染衣服和皮肤较难清除，涂抹时请注意。
- 润滑脂需放置于通风良好、温度适宜的室内。
- 桶盖启用后应严防沙尘等杂物混入，用后应及时将桶盖盖好。

包装

●1 公斤塑听、15 公斤塑桶、 170 公斤铁桶或根据客户要求定制。