

斯卡兰 5202 阻尼润滑脂

概述

本产品选用无机皂稠化合成基础油，并加入抗氧、防锈等添加剂精制而成。

性能

- 阻尼脂在给予适当润滑的同时，提供合适的内摩擦阻力，以达到减缓冲击性外力或过大的外力对运动的不良影响，缓和运动与恰当定位。
- 较宽的温度范围内保持阻力，不易溶化，防止漏失污染。
- 无污染外观设计，无色透明外观，适用面广。
- 极强的粘附性和阻尼性。原料纯净，符合环保要求。
- 根据耐低温性能及阻尼力的不同，共分 ABCD 四种类型。

典型数据

项目	典型数据	试验方法
外观	均匀油膏	目测
工作锥入度，0.1mm	265	GB/T 269

滴点，℃	325	GB/T 3498
腐蚀（铜片，100℃，3h）	合格	GB/T 7326 乙法
相似粘度（-10℃，10S^{-1}），Pa·S	1650	SH/T 0048

用途

- 适用于慢启动机构的阻尼与润滑。
- 适用工作温度范围：-20℃~150℃

注意事项

- 粘着力很强，沾染衣服和皮肤较难清除，涂抹时请注意。
- 润滑脂需放置于通风良好、温度适宜的室内。
- 桶盖启用后应严防沙尘等杂物混入，用后应及时将桶盖盖好。

包装

●1 公斤塑听、15 公斤塑桶、 170 公斤铁桶或根据客户要求定制。