

斯卡兰 SK-5302 耐油密封润滑脂

概述

本产品选用特殊皂稠化精制基础油，并添加有抗氧、防锈等添加剂精制而成。

性能

- 优良的高低温性能，宽温度范围内正常使用。
- 良好的耐水密封性能，适宜潮湿环境下密封。
- 良好的抗溶剂性，适用于多种溶剂环境下的润滑与密封。
- 优良的耐介质性能，适用于氨气、氮气等介质环境的润滑与密封。
- 良好的介电性能，适用于绝缘要求的润滑。
- 不腐蚀金属，与橡胶、尼龙、聚丙烯等多种非金属材料具有较好的适应性。

典型数据

项目	典型数据	试验方法
外观	淡色均匀油膏	目测
滴点，℃	330	GB/T 3498
工作锥入度，0.1mm	160	GB/T 269

腐蚀（铜片，100℃，3h）	合格	SH/T 0331
蒸发度（200℃，1h），%	1	SH/T 0337

用途

- 橡胶与金属间的密封和润滑；与某些化学品接触的玻璃、陶瓷或金属阀门旋器、接头等低速滑动部位的密封与润滑；电位器的阻尼、电器的绝缘与密封；液体联轴节的填充介质等，还可用于真空密度达 1.33X10-4Pa 的真空系统的润滑与密封。
- 适用工作温度范围：-50℃~200℃，短期可达 260℃。

注意事项

- 请勿与其它油脂混用。
- 桶盖启用后应严防泥浆、水、沙尘等其它杂物混入。
- 使用时将润滑面擦洗清洁，不得与其它油脂混用。

包装

- 1 公斤塑听、15 公斤塑桶、170 公斤铁桶或根据客户要求定制