

斯卡兰 SK-5401 耐甲醇润滑脂

概述

本产品由特殊皂稠化优质基础油，并添加抗氧等多效添加剂精制而成。

性能

- 优异的化学安定性能，防止润滑脂高温变质。
- 优异的耐甲醇性能，适宜与甲醇接触环境下轴承的润滑。
- 优异的机械安定性能，避免润滑脂流失。

典型数据

项目	典型数据	试验方法
外观	深色均匀油膏	目测
工作锥入度，0.1mm	254	GB/T 269
滴点，℃	281	GB/T 4929
钢网分油（100℃，24h），%	1.3	SH/T 0324
腐蚀（铜片，100℃，3h）	合格	SH/T 0331

相似粘度（-40℃，$10S^{-1}$）Pa,S	1201	SH/T 0048

用途

- 适用于石油化工行业中与聚乙烯醇和甲醇蒸汽接触的轴承的润滑。
- 使用工作温度：-45℃~160℃

注意事项

- 使用时请将润滑面擦洗清洁。
- 润滑脂需放置于通风良好、温度适宜的室内。
- 桶盖启用后应严防沙尘等杂物混入，用后应及时将桶盖盖好。

包装

- 1 公斤塑听、15 公斤塑桶、170 公斤铁桶或根据客户要求定制