

斯卡兰 SK-7007/7008 通用航空润滑脂

概述

- 本产品选用皂基稠化剂稠化合成油，并加有结构改善剂及高效添加剂精制而成。

性能

- 优异的机械安定性和抗氧化安定性能。
- 良好的高温性能，杰出的胶体安定性能。
- 优异的低温性能。7008 兼具优异的防锈能力。

典型数据

项目	典型数据		试验方法
	7007	7008	
外观	白色光滑均匀油膏		目测
滴点，℃	183		GB/T 4929
1/4 锥入度，0.1mm	58		GB/T 269
压力分油，%	18	13	GB/T 392
蒸发度（120℃），%	0.51		SH/T 0337
相似粘度，Pa·S（-50℃，$10S^{-1}$）	1100	1000	SH/T 0331

用途

- 多用途航空润滑脂，适用于各种中等和小功率航空电机轴承、齿轮及操作机构支点、组装联接以及仪器仪表的润滑。
- 适用工作温度范围: -60℃ ~120℃

注意事项

- 使用时请将润滑面擦洗清洁。
- 润滑脂需放置于通风良好、温度适宜的室内。
- 桶盖启用后应严防沙尘等杂物混入，用后应及时将桶盖盖好。

包装

- 1 公斤塑听、15 公斤塑桶、170 公斤铁桶或根据客户要求定制