

斯卡兰 SK-7014-1 高温润滑脂

概述

●本产品选用新型稠化剂稠化合成油，并加入多效添加剂精制而成。

性能

●优异的高温性能，在润滑部位不易流失。

●良好的极压性能，为承载部位提供有效润滑。

●很好的抗水性能，适合潮湿环境设备的润滑。

●良好的防锈性能，有效防止金属的腐蚀。

典型数据

项目	典型数据	试验方法
外观	淡色光滑均匀油膏	目测
滴点，℃	300	GB/T 3498
1/4 锥入度，0.1mm	64	GB/T 269
压力分油，%	5.0	GB/T 392
蒸发度（180℃），%	2.15	SH/T 0337
腐蚀试验（45 号钢，100℃，3h）	合格	SH/T 0331

用途

适用于工业装置中高温、高转速条件下的各种滚动轴承和滑动轴承及齿轮的润滑。

●适用工作温度范围; -40℃~200℃

注意事项

●使用时请将润滑面擦洗清洁。
●润滑脂需放置于通风良好、温度适宜的室内。
●桶盖启用后应严防沙尘等杂物混入，用后应及时将桶盖盖好。

包装

●1 公斤塑听、15 公斤塑桶、 170 公斤铁桶或根据客户要求定制。