

斯卡兰 SK-7017 高低温润滑脂

概述

本产品选用特殊化合物稠化高晶质合成油。并加多种添加剂精制商成。

性能

- 优异的高低温性能、良好的抗氧化性。
- 良好的抗水淋性能，适宜潮温环境轴承润滑。
- 良好的防情性，保证轴承邮件不锈蚀。
- 符合美军标准 1L-G-25013D 的要求。

典型数据

项目	典型数据	试验方法
外观	灰褐色光滑均匀油膏	目测
滴点，℃	300	GB/T 3498
1/4 锥入度，0.1mm	70	GB/T 269
压力分油，%	6.2	GB/T 392
蒸发度（180℃），%	0.56	SH/T 0337

相似粘度，Pa·S（-50℃，10S）	1386	SH/T 0048

用途

- 适用于高温高速或宽温度范国工作的滚动轴承的润滑。例如航空电机。电器、离合器的推力轴承。高温风机，赛车轮毂轴承以及其他工业高温运转轴承。
- 适用工作温度范围: -60℃~250℃

注意事项

- 使用时请将润滑面擦洗清洁。
- 润滑脂需放置于通风良好、温度适宜的室内。
- 桶盖启用后应严防沙尘等杂物混入，用后应及时将桶盖盖好。

包装

- 1 公斤塑听、15 公斤塑桶、 170 公斤铁桶或根据客户要求定制。