

斯卡兰 SK-7018 高速轴承润滑脂

概述

本产品选用有机网化制混合合成油，典加入高效酒加利精制而成。

性能

- 优异的氧化安定性能，高温不易质变
- 优异的机械安定性，润滑部位不易流失，
- 良好的抗水性能，适合湖湿环境设备润滑。
- 良好的润滑性能，保护轴承使用寿命长。

典型数据

项目	典型数据	试验方法
外观	浅色光滑均匀油膏	目测
滴点，℃	301	GB/T 3498
1/4 锥入度，0.1mm	70	GB/T 269
压力分油，%	2.5	GB/T 392
蒸发度（180℃），%	3.15	SH/T 0337
腐蚀（铜片，100℃，3h）	合格	SH/T 0331

用途

- 适用干高速轻载轴承的润滑。
- 适用于高速磨头和其它精密仪器的高速轻载轴承润滑。
- 适用工作温度范围，-45℃ ~ 150℃

注意事项

- 使用时请将润滑面擦洗清洁。
- 润滑脂需放置于通风良好、温度适宜的室内。
- 桶盖启用后应严防沙尘等杂物混入，用后应及时将桶盖盖好。

包装

- 1 公斤塑听、15 公斤塑桶，170 公斤铁桶或根据客户要求定制。