

斯卡兰 SK-7019 高温润滑脂

概述

本产品选用新型复合皂稠化半合成油，并加入多效添加剂精制而成.

性能

- 优异的高温性能、 机械安定性能。
- 粘附性能强， 在润滑部位不易流失。
- 良好的极压性能，为承载部位提供有效润滑。
- 良好的防锈性能，有效防止金属的腐蚀。

典型数据

项目	典型数据	试验方法
外观	黄色光滑均匀油膏	目测
滴点，℃	287	GB/T 3498
1/4 锥入度，0.1mm	65	GB/T 269
压力分油，%	7.0	GB/T 392
腐蚀试验（45 号钢，100℃，3h）	合格	SH/T 0331
极压性能（四球机法）Pa,N	3087	SH/T 0202

用途

- 适用于汽车、纺织印染、矿山、钢铁和浮法玻璃等各行业生产中的高温轴承的润滑。
- 适用烘烤设备齿轮、链条托轮等传动部位和联轴节润滑,
- 适用工作温度范围: -30℃ ~ 160℃

注意事项

- 使用时请将润滑面擦洗清清。
- 润滑脂需放置于通风良好、 温度适宜的室内。
- 桶盖启用后应严防沙尘等杂物混入， 用后应及时将桶盖盖好。

包装

- 1 公斤塑听、15 公斤塑桶、170 公 斤铁桶或根据客户要求定制