

斯卡兰 SK-7025 高温润滑脂

概述

本产品选用无机稠化剂复合高性能基础油，并加入极压、抗氧等多效添加剂精制而成。

性能

- 良好的高温性和润滑性，特别在高温下具有良好的润滑效果和较长的使用寿命。
- 不结焦，保证轴承的正常润滑。
- 良好的粘附性，保证润滑点有充足的润滑脂。

典型数据

项目	典型数据	试验方法
滴点，℃	301	GB/T 3498
1/4 锥入度，0.1mm	75	GB/T 269
压力分油，%	3.2	GB/T 392
腐蚀试验（45 号钢，100℃，3h）	合格	SH/T 0331

用途

- 适用于各种工业装置和设备高温下工作的低速和中速重负荷滑动和滚动轴承、链条，齿轮的润滑。如火焰切割机、压光机、鼓风机、干燥箱、泥芯烘干炉等机械轴承的润滑。
- 适用工作温度范围: -20℃ 300℃

注意事项

- 使用时请将润滑面擦洗清清。
- 润滑脂需放置于通风良好、 温度适宜的室内。
- 桶盖启用后应严防沙尘等杂物混入， 用后应及时将桶盖盖好。

包装

- 1 公斤塑听、15 公斤塑桶、170 公斤铁桶或根据客户要求定制