

斯卡兰 7102/7103/7104 电位器阻尼润滑脂

概述

本产品选用无机皂稠化合成基础油，并加入抗氧、防锈等添加剂精制而成。

性能

- 优异的阻尼性，保证阻尼部件有适宜的阻尼。
- 优异的防锈性，保证润滑和阻尼部件不收外界环境侵蚀。
- 优异的绝缘性，保证电位器的安全性。
- 优异的密封性，保证不流失，提供充分的阻尼和润滑。

典型数据

项目	典型数据			试验方法
	7102	7103	7104	
外观	淡色均匀拉丝膏		蛋白色均匀油膏	目测
工作锥入度，0.1mm	260	265	360	GB/T 269
滴点，℃	311	315	309	GB/T 3498

腐蚀（T_2铜片，100℃，24h）	铜片无绿色、黑色变化			GB/T 7326 乙法
蒸发度（铜片，100℃，24h）	1.0	1.4	2.2	SH/T 0337

用途

- 7102、7103 适用于转动式电位器，电感器等电器元件的转轴，音像设备慢开门阻尼器，显微镜、望远镜等仪器仪表调节系统和旋钮的阻尼和润滑。
- 7102 号阻尼性比 7103 号稍强，适用工作温度范围：-30℃-130℃。
- 7104 适用于滑动式电位器滑片、滑轨的阻尼和润滑。
- 适用工作温度范围: -50℃~150℃

注意事项

- 请勿与其它油脂混用。
- 润滑脂需放置于通风良好、温度适宜的室内。
- 桶盖启用后应严防沙尘等杂物混入，用后应及时将桶盖盖好。

包装

●1 公斤塑听、15 公斤塑桶、 170 公斤铁桶或根据客户要求定制。