

斯卡兰 SK-7106/7017 光学仪器润滑脂

概述

●本产品选用金属皂稠化优质合成油，加有结构改善、抗氧、防锈等添加剂精制而成。

性能

- 低温性能优异，启动力矩小。
- 极压性能好，适合光学仪器耐负荷部位润滑。
- 优良的“防霉”性能，保护光学仪器正常工作。

典型数据

项目	典型数据		试验方法
	7016	7017	
外观	浅色均匀油膏	黄色均匀油膏	目测
工作锥入度，0.1mm	275	220	GB/T 269
滴点，℃	175	182	GB/T 4929
腐蚀（T_2铜片，100℃，24h）	铜片无绿色，黑色变化		GB/T 7326 乙法
蒸发度，%	1.6	1.1	SH/T 0337

用途

- 适用于光学仪器不同间隙的滚动、滑动部位的润滑与密封。
- 7016 适合较小间隙，7107 适合较大间隙。
- 适用工作温度范围: -50℃~70℃

注意事项

●使用时请将润滑面擦洗清洁。

●润滑脂需放置于通风良好、温度适宜的室内。

●桶盖启用后应严防沙尘等杂物混入，用后应及时将桶盖盖好。

包装

●1 公斤塑听、15 公斤塑桶、 170 公斤铁桶或根据客户要求定制。