

斯卡兰 SK-7109、7110 光学仪器润滑脂

概述

●本产品选用金属皂稠化优质合成油，加有结构改善、抗氧、防锈等添加剂精制而成。

性能

- 良好的拉丝性及粘附性，足够的润滑性能。
- 优良的防霉性，抑制微生物在光学仪器内滋生。
- 优良的抗流散性，确保润滑脂不污染光学仪器。
- 优良的不显雾性能，确保光学镜头的清洁。
- 良好的防护性，对光学仪器的金属部件有良好的防护作用。

典型数据

项目	典型数据		试验方法
	7109	7110	
外观	浅色均匀油膏		目测
工作锥入度，0.1mm	255	310	GB/T 269
滴点，℃	185	180	GB/T 4929

腐蚀（T_2铜片，100℃，24h）	铜片无绿色，黑色变化		GB/T 7326 乙法
蒸发度，%	1.1	0.9	SH/T 0337

用途

- 适用于剂量仪器、大地测量仪器、显微镜、航测遥感仪器、物理光谱和照相机等光学仪器的测量微调，调焦多头螺纹，蜗轮蜗杆、螺杆轴、转换器、升降螺旋、手轮机构、望远目镜等部位的润滑与密封
- 7109 适用于较大间隙，7110 适用于较小间隙。。
- 适用工作温度范围: -30℃~160℃

注意事项

●使用时请将润滑面擦洗清洁。

●润滑脂需放置于通风良好、温度适宜的室内。

●桶盖启用后应严防沙尘等杂物混入，用后应及时将桶盖盖好。

包装

●1 公斤塑听、15 公斤塑桶、 170 公斤铁桶或根据客户要求定制。