

# 斯卡兰 SK-7409 钻具螺纹密封润滑脂

## 概述

本产品系由金属皂稠化高低温性能优异的精制基础油，并添加防锈剂、抗氧剂、极压剂精制而成。

## 性能

- 良好的高温性，在高温下防止螺纹粘扣，拆卸、清洗方便。
- 良好的极压抗磨性能，在高负荷，大扭矩应力条件下，避免螺纹擦伤和粘扣。
- 优良的密封性能和耐介质性能，防止螺纹连接部位的泄露。

## 典型数据

| 项目 | 典型数据 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 外观 | 黑色均匀油膏 | 目测 |
| 滴点，℃ | 176 | GB/T 3498 |
| 工作锥入度，0.1mm | 320 | GB/T 269 |
| 腐蚀（铜片，100℃，3h） | 合格 | SH/T 0331 |
| 涂刷性（-17.8℃） | 能涂刷 | SY/T 5199 附录 H |
| 相似粘度（-10℃，$10S^{-1}$）Pa·S | 258 | SH/T 0048 |

## 用途

- 适用于油气田和地质勘探钻井用的钻铤和钻杆组合件螺纹的密封润滑。
- 适用工作温度范围: -15℃~200℃

## 注意事项

- 润滑脂需放置于通风良好、温度适宜的室内。
- 桶盖启用后应严防泥浆、水、沙尘等其它杂物混入。
- 使用时将润滑面擦洗清洁，不得与其它油脂混用。
- 将螺纹均匀涂抹润滑脂，管件旋紧至所要求的扭矩。

## 包装

- 15 公斤塑桶、170 公斤铁桶或根据客户要求定制