

斯卡兰 SK-7418 轮缘润滑脂

概述

本产品选择复合皂稠化精制基础油，并添加抗氧、防锈等多效添加剂精制而成。

性能

- 优异的氧化安定性，防止润滑脂高温变质。
- 适宜的粘附性，优良的喷雾性。
- 良好的泵送性，适用于集中润滑系统。
- 良好的润滑性，保护车轮轮缘和钢轨。

典型数据

项目	典型数据	试验方法
外观	黑色均匀油膏	目测
工作锥入度，0.1mm	360	GB/T 269
滴点，℃	192	GB/T 4929
蒸发量（99℃，22h），%	0.5	GB/T 7325

腐蚀（铜片，100℃，3h）	合格	SH/T 0331
极压性能（四球机法）P_B·N	588	SH/T 0202

用途

- 适用于电力、内燃等类型机车的车轮轮缘与钢轨内侧摩擦面的润滑。
- 使用工作温度范围：-20℃~120℃

注意事项

- 使用时请将润滑面擦洗清洁。
- 润滑脂需放置于通风良好、温度适宜的室内，注意防潮。
- 桶盖启用后应严防沙尘等杂物混入，用后应及时将桶盖盖好。

包装

- 15 公斤塑桶、170 公斤铁桶或根据客户要求定制