

斯卡兰 SK-7605 高温密封润滑脂

概述

本产品选用无机皂稠化精制基础油，并添加有抗氧、防锈及固体添加剂精制而成。

性能

- 良好的耐矿油、水蒸气等介质的性能，确保使用部位密封脂的使用性能，保证密封。
- 良好的高密封性，保证在高温下的密封。
- 良好的防粘结性，保证螺纹的正常拆卸而不粘结。

典型数据

项目	典型数据		试验方法
	7605	7605-1	
外观	黑色均匀油膏		目测
滴点，℃	330		GB/T 3498
工作锥入度，0.1mm	280	299	GB/T 269
腐蚀（铜片，100℃，3h）	合格		SH/T 0331

用途

- 适用于油田热力开采稠油注汽井系统，井口装置螺纹连接部位和阀门启闭部位的密封和润滑。
- 7605 号脂主要用于热采井口装置闸板阀启闭密封和润滑。
- 7605-1 号脂主要用于热采注汽井隔热油管、抽油杆、耐热密封器、井口装置等螺纹连接部位的密封和润滑。可在注汽温度 350℃，压力 17.5MPa 工况条件下使用。

注意事项

- 润滑脂需放置于通风良好、温度适宜的室内。
- 桶盖启用后应严防泥浆、水、沙尘等其它杂物混入。
- 使用时将润滑面擦洗清洁，不得与其它油脂混用。

包装

- 1 公斤塑听、15 公斤塑桶、170 公斤铁桶或根据客户要求定制