

斯卡兰 SK-7607 车辆制动系统润滑脂

概述

本产品由复合皂稠化低温性能优异的基础油，添加抗磨剂、抗氧剂以及防锈等添加剂精制而成。

性能

- 良好的润滑性，降低摩擦。
- 良好的防锈性能，保护金属不锈蚀。
- 与塑胶有很好的配伍性能。

典型数据

项目	典型数据	试验方法
外观	淡色均匀油膏	目测
滴点，℃	286	GB/T 3498
工作锥入度，0.1mm	290	GB/T 269
腐蚀（T_2铜片，100℃，24h）	铜片无绿色，黑色变化	GB/T 7326
极压性能（四球机法），P_b N	315	GB/T 0202
延长工作锥入度（10万次）,0.1mm	315	SH/T 269

用途

- 适用于车辆气压制动系统气阀的橡胶活塞与缸壁的润滑和密封。
- 适用工作温度范围: -40℃~150℃

注意事项

- 使用时请将润滑面擦洗清洁。
- 润滑脂需放置于通风良好、温度适宜的室内。
- 桶盖启用后应严防沙尘等杂物混入。用后应及时将桶盖盖好。

包装

- 1 公斤塑听、15 公斤塑桶、170 公斤铁桶或根据客户要求定制