

斯卡兰 SK-7608 液压制动系统润滑脂

概述

本产品由金属皂稠化合成油，添加抗氧剂以及防锈等添加剂精制而成。

性能

- 与制动液良好的相容性，不会对制动液成分引起不良变化。
- 良好的三元乙丙橡胶适应性，与橡胶皮碗相容性好，溶胀或收缩在适宜的公差范围内。
- 优异的润滑性能。

典型数据

项目	典型数据	试验方法
外观	淡黄色均匀油膏	目测
滴点，℃	198	GB/T 3498
工作锥入度，0.1mm	313	GB/T 269
腐蚀（T_2铜片，100℃，24h）	铜片无绿色，黑色变化	GB/T 7326
相似粘度（-30℃，$10S^{-1}$），Pa·S	912	GB/T 0048

蒸发度（150℃，1h），%	0.91	SH/T 0337

用途

- 适用于汽车液压制动系统皮碗与金属之间的润滑与防护。
- 适用工作温度范围: -40℃~120℃

注意事项

- 使用时请将润滑面擦洗清洁。
- 使用时需要注意橡胶和本产品的配伍性。
- 桶盖启用后应严防沙尘等杂物混入。用后应及时将桶盖盖好。

包装

- 1 公斤塑听、15 公斤塑桶、170 公斤铁桶或根据客户要求定制