

# 斯卡兰 SK-7903D 耐油密封润滑脂

## 概述

本产品选用无机皂稠化精制基础油，并添加有抗氧、防锈及固体添加剂精制而成。

## 性能

- 良好的耐油性能，用于与原油、石油润滑油、水等介质接触的机械设备的辅助密封。
- 良好的低温性，保证阀门低温的启动和密封。

## 典型数据

| 项目 | 典型数据 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 外观 | 淡色均匀油膏 | 目测 |
| 滴点，℃ | 330 | GB/T 3498 |
| 工作锥入度，0.1mm | 350 | GB/T 269 |
| 腐蚀（铜片，100℃，3h） | 合格 | SH/T 0331 |

## 用途

- 适用于与原油、重质石油润滑油、水等介质接触的机械设备、机车、管道、阀门的辅助密封。
- 适用工作温度范围：-40℃~150℃

## 注意事项

- 不适合用于溶剂油接触的管道、阀门的润滑。
- 桶盖启用后应严防泥浆、水、沙尘等其它杂物混入。
- 使用时将润滑面擦洗清洁，不得与其它油脂混用。

## 包装

- 1 公斤塑听、15 公斤塑桶、170 公斤铁桶或根据客户要求定制