

斯卡兰 SK -EM30B 润滑脂

概述

●本产品选用金属皂稠化优质基础油，加有抗磨、抗氧、结构改善等添加剂精制而成。

性能

- 低温转矩小，高温不扩散，附着力好。
- 全合成基础油性能优异，提供长期的润滑。
- 突出的降噪音效果，明显提升整体机械品质。
- 材料适应性广，与多种塑料和弹性胶体相容。
- 含耐磨微粉，较少摩擦，降低磨损。
- 无硅产品，安全，无毒性。

典型数据

项目	典型数据	试验方法
工作锥入度，0.1mm	315	GB/T 269
滴点，℃	185	GB/T 3498

腐蚀（T_2铜片，100℃，24h）	铜片无绿色，黑色变化	GB/T 7326 乙法
相似粘度（-20℃，$10S^{-1}$）Pa·S	1130	SH/T 0048
钢网分油（100℃，24h）,%	3.2	SH/T 0324

用途

- 适用于汽车、电子设备、家用电器、办公设备以及精密机械等的消音、减摩。
- 适用于塑料/塑料、金属/金属、塑料/金属等接触面的润滑。
- 适用工作温度范围: -50℃~150℃

注意事项

●使用时请将润滑面擦洗清洁。

●润滑脂需放置于通风良好、温度适宜的室内。

●桶盖启用后应严防沙尘等杂物混入，用后应及时将桶盖盖好。

包装

●15 公斤塑桶、 170 公斤铁桶或根据客户要求定制。