

斯卡兰 SK -EM50B 润滑脂

概述

●本产品选用金属皂稠化优质合成基础油，加有抗磨、抗氧、结构改善等添加剂精制而成。

性能

- 胶体安定性优异，分油小，不扩散。
- 附着力好，抗拒离心力，不宜甩脱。
- 全合成基础油性能优异，和设备同寿命。
- 和大部分的塑料、弹性胶体良好的相容。
- 形成极强的油膜，降噪音与抗磨损效果佳。
- 无硅产品，安全，无毒性。

典型数据

项目	典型数据	试验方法
工作锥入度，0.1mm	320	GB/T 269
滴点，℃	187	GB/T 3498

腐蚀（T_2铜片，100℃，24h）	铜片无绿色，黑色变化	GB/T 7326 乙法
相似粘度（-20℃，$10S^{-1}$）Pa·S	1540	SH/T 0048
钢网分油（100℃，24h）,%	1.8	SH/T 0324

用途

- 适用于各种玩具、航空模型、纺织、汽车、电子、电器、录音机芯、影音器材中的小齿轮和运动组件的润滑。
- 适用于办公设备（如影印机、打印机、传真机、碎纸机等）齿轮、滑动导轨的润滑。
- 适用于食品机械、小家电等的塑胶、金属齿轮和轴承润滑。
- 适用工作温度范围: -40℃~150℃

注意事项

●使用时请将润滑面擦洗清洁。

●润滑脂需放置于通风良好、温度适宜的室内。

●桶盖启用后应严防沙尘等杂物混入，用后应及时将桶盖盖好。

包装

●15 公斤塑桶、 170 公斤铁桶或根据客户要求定制。