

斯卡兰二硫化钼锂基润滑脂

概述

●本产品选用脂防酸锂皂稠化精制矿物油，并加入极压、抗氧、防锈等添加剂精制而成。

性能

●降低润滑点的摩擦系数，重负荷下设备得到良好的润滑保护。

●良好的粘附性能，在高温下与润滑接触面保持一定的油膜。

●水冲淋环境下，润滑脂不易流失。

典型数据

项目	典型数据				试验方法
	0 号	1 号	2 号	3 号	
外观	灰褐色光滑均匀油膏				目测
工作锥入度，0.1mm	363	316	281	225	GB/T 269
沸点，℃	182	189	190	193	GB/T 4929
水淋流失量（38℃，1h），%	---	4.7	3.5	2.6	SH/T 0109

极压性能（四球机法）Ps，N	588	588	588	588	SH/T 0202

用途

- 适用于钢铁、矿山、汽车等行业轻、重负荷设备的轴承及齿轮的润滑。
- 适用于日晒雨淋苛刻工况设备的润滑。
- 适用工作温度范围: -20℃-~-120℃

注意事项

●使用时请将润滑面擦洗清洁。

●润滑脂需放置于通风良好、温度适宜的室内。

●桶盖启用后应严防沙尘等杂物混入，用后应及时将桶盖盖好。

包装

●1 公斤塑听、15 公斤塑桶、 170 公斤铁桶或根据客户要求定制。