

SKALN Cepella 克勃勒特特级冷冻油

SKALN Cepella 克勃勒特特级冷冻油

[产品性能]

SKALN Cepella 优质的半合成冷冻机油具备优异的低温性能：严格的倾点及 U 型管流动性指标可以确保油品不会在冷冻机的低温部件如蒸发器等处凝结， 满足冷冻机从高温工作区到低温工作区的自由转换需求；

非常低的倾点和氟里昂絮凝点，具有良好的低温流动特性。减少低温析蜡，从而使蒸发器更有效的运行，确保设备管路和制冷剂控制装置的清洁干净。清净性好：油品透明纯净，对工作部件有清洁作用，可有效防止杂质颗粒摩擦轴承表面现象的发生。

优异的热稳定性，不易形成胶质，漆质和佑垢。延长各部件的使用寿命。对压缩机和密封的使用寿命有很重要的作用！

大大延长润滑油的使用寿命，非常高的抗氧化能力，不易形成稠化。也不易形成沉积物，使用寿命延长，无需频繁地更换润滑油。

SKALN Cepella 系列冷冻机油还具有良好的化学稳定性：保证油品与氟里昂类制冷剂共存时的稳定性，极大限度地减少制冷剂分解、压缩部件被腐蚀等现象的发生；适用性广，减少库存品种和降低误用产品的可能性。

上述数据是基于实验室样品检测所得，并非所有产品均相同。如需更详细的特性数据或 SKALN Cepella 克勃勒特特级冷冻油 的销售指标请给我们客服或联系我们的销售商。虽然诚意地提供了上面列出的资料和建议（以下简称“资料”），并认为在出版时是正确的，但法国斯卡兰公司对其全面性或正确性不作陈述。用户在使用这些资料之前，应作出自己的判断，确定其是否适合于自己的应用。对于使用或相信这些资料所造成的任何伤害，法国斯卡兰公司不予负责。关于资料或资料涉及的产品，法国斯卡兰公司对其商用性，特殊用途的适宜性，依此得出的任何其它特性不做明确或含蓄的陈述或担保。

SKALN Cepella 克勃勒特特级冷冻油 是法国斯卡兰公司的优质产品。



[应用范围]

SKALN　Cepella 系列冷冻机油往复式与旋转式制冷压缩机，空调系统，适用于以氨（R717）为制冷剂的开启式普通冷冻机。适用于以氨（R717）、氟氯烃类（如 R12 为制冷剂的半封闭式普通制冷压缩机或制冷机组。不能用于氢氟烃如 HFC134a 制冷系统的润滑。对次种建议采用 Capeiia　HFC。

本品不能用于提供呼吸空气的压缩机的润滑。

性能标准：

英国标准 BS 2626;1992.A 类润滑油。APV-BAKER.BOCK.CARRIER.LINDE.

项目	典型数据				
ISO 黏度等级	WF32	WF46	WF68	G68	WF100
运动黏度，(40℃),mm2/s	31.0	46.8	65.0	65.32	98.3
闪点（开口），℃	175	195	198	198	210
倾点，℃	－36	－38	－30	－30	－35
U 型管流动性，℃	－26	－26	－17	－16	－12
水分，%	无	无			
PPM			35	35	35
酸值，mgKOH/g	0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01
颜色，号	1.0	2.0	1.0	1.5	2.5
介电强度，kv			40	40	40
絮凝点，℃	-55	-45	－50	－50	－35

上述数据是基于实验室样品检测所得，并非所有产品均相同。如需更详细的特性数据或 **SKALN　Cepella　克勃勒特特级冷冻油** 的销售指标请给我们客服或联系我们的销售商。虽然诚意地提供了上面列出的资料和建议（以下简称“资料”），并认为在出版时是正确的，但法国斯卡兰公司对其全面性或正确性不作陈述。用户在使用这些资料之前，应作出自己的判断，确定其是否适合于自己的应用。对于使用或相信这些资料所造成的任何伤害，法国斯卡兰公司不予负责。关于资料或资料涉及的产品，法国斯卡兰公司对其商用性，特殊用途的适宜性，依此得出的任何其它特性不做明确或含蓄的陈述或担保。

SKALN　Cepella　克勃勒特特级冷冻油 是法国斯卡兰公司的优质产品。