

斯卡兰内球笼润滑脂

概述

本产品选用天然脂肪酸金属皂稠化深度精制中等粘度基础油，含有多种添加剂精制而成。

性能

- 杰出的高温性能和机械安定性，长期工作不流失。
- 抗水冲洗性能优异。
- 添加特殊的结构改善剂，和橡胶的相容性有独到之处。
- 低温启动性能极佳，能在较低温度下保持良好的柔软度。

典型数据

项目	典型数据	试验方法
滴点，℃	200	GB/T 3498
工作锥入度，0.1mm	305	GB/T 269
腐蚀（T_2铜，100℃，24h）	铜片无绿色，黑色变化	GB/T 7326 乙法
极压性能（四球机法），P_8,N	980	SH/T 0202
极压性能（四球机法），P_0,N	3920	SH/T 0202

用途

- 为各类高级轿车如本田、奥迪、丰田、帕萨特等车辆的等速万向节的内球笼首选的专用润滑脂，产品质量水平与国际先进水平相当。
- 适用工作温度范围: -40℃~120℃

注意事项

- 使用时请将润滑面擦洗清洁。
- 润滑脂需放置于通风良好、温度适宜的室内。
- 桶盖启用后应严防沙尘等杂物混入。用后应及时将桶盖盖好。

包装

- 1 公斤塑听、15 公斤塑桶、170 公斤铁桶或根据客户要求定制