

SKALN HFD-MR 冷冻机油

SKALN HFD-MR 产品描述

采用特殊工艺生产的低倾点、低絮凝点深度精制的环烷基基础油，加入抗氧、抗磨复合剂调制而成。产品具有良好的润滑性、极佳的低温流动性与制冷剂的素常生及优异的化学稳定性。

性能描述

※ 具有良好的化学稳定性，不会与制冷剂或其它存在于系统内的材料起化学作用。
※ 低倾点，具有良好的低温流动性，防止析出油凝固在管道内。
※ 良好的绝缘性能，保证较高的清洁度。
※ 与制冷剂有很好的相溶性。
※ 低蜡含量，能防止油/制冷剂混合物在系统的低温部位结成絮状蜡质沉淀物。

用途描述

※ 用于空调、冰箱、冷库等制冷系统的全封闭式制冷压缩机。
※ 适用于以含 HCFC 类（如 R22）以及 CFC 类（如 R12）为制冷剂的空调制冷压缩机。
※ 可用于往复式、螺杆式等各式压缩机。

典型数据

项目/等级	HFD-MR 22	HFD-MR 32	HFD-MR 46	试验方法
运动粘度（40℃），mm^2/s	19.8~24.2	28.8~35.2	41.4~50.6	GB/T265
闪点（开口），℃	153	165	180	GB/T3536
倾点，℃	-40	-38	-35	GB/T3535
水分	无	无	无	GB/T260
泡沫性（ml/ml） (泡沫倾向/稳定性)				
24℃	5/0	10/0	5/0	GB/T12579
93.5℃	15/0	15/0	15/0	
后 24℃	5/0	10/0	5/0	
机械杂质，%	无	无	无	GB/T511

注：以上数据为代表性式样的测定结果，产品性能以实测为准。