

勒汀圆筒针织机油 Knitting

产品描述：

- 斯卡兰针织机油，采用高纯度的矿物基础油、高级添加剂，经过三次加氢处理而成的高级针织机油。本产品是完全自由和芳烃硫，不包含任何危险化学品；
- 本产品颜色极浅（几乎接近水白透明色），完全满足针织机油对色度的极高要求；
- 本产品是普通针织机油的升级版产品，避免普通针织机油在生产过程中会出现污染点的情况，即使出现，也易于在后续工艺中去除，不妨碍后续染色加工，对针织机有良好的抗磨防锈保护作用；
- 为高级针织大圆机、电脑提花机、电脑横机、行皮机研究开发的超强高级针织机油。

产品特性：

- 超强乳化性；良好的防锈性；
- 良好的抗氧抗腐性；良好的机械适用性；
- 良好的极压抗磨性；良好的氧化安定性；
- 良好的抗油斑性及清洗性；
- 良好的清净分散性，有效防止油口变稠及防止高温积碳产生。
- 极佳的高温/高剪刀下的粘度稳定性，有超强的抗磨能力，延长机器及配件的使用寿命。

与普通针织机油相比，可有效降低油耗量。

产品用途：

- 高级针织大圆机、电脑提花机、电脑横机、行皮机；
- 尤其是适合润滑滑动和滚动轴承，凸轮，接头，针头，以及任何其他纺织机械耦合器；
- 优异的耐腐蚀和抗磨损保护（尤其是关节，针，凸轮，ECC）；
- 优良的附着力和防坠属性；
- 可以保持一个合适的油膜即使在高转速和温度；
- 良好的弹性体的相容性。高过滤性能。快速的空气释放和低发泡。

产品参数：

项目	质量标准	测试方法
外观	A 型水白色 / B 型玛瑙色	目测
运动粘度，（40℃）mm2/s	12-25	GB/T265
闪点（开口），℃，不低于	220-270	GB/T267
凝点，℃，不高于	-10 / -5	GB/T501
腐蚀试验（铜片，100℃，3h）	合格	SH/T0195
PH 值	6-8	PH 试纸

产品储运：

本产品在储存、装卸及其他操作时，最高温度不超过 75℃； 若长期储存，最高温度不超过 45℃。本产品不易燃、不易爆、无腐蚀性，在安全、环保、使用等方面同一般工业油品。