

SKALN CARTSE N 合成重负荷开式齿轮油

产品说明:

卡耐特斯 N-采用高粘度合成基础油，添加极压抗磨剂，防锈防腐等功能添加剂调制的开式重负荷工业齿轮油，是一种优质、无铅的环保型齿轮油，它的独特配方可使之能长期驻留在润滑表面，能很好的保护金属表面，抵抗赃物和尘土对齿轮的侵蚀。产品性能符合 Q/SY RH2122-2006 标准的指标要求，产品性能达到美国 AGMA251.02EP 标准。防水、防尘、防锈、流动性好，具有良好的粘附力，保证开式齿轮的润滑需求。具有良好的抗磨损性能，为设备提供有效保护，延长设备使用周期。产品属非溶剂型，非沥青型产品，不含有金属和氯，减少操作毒害，符合当今环保要求。

产品优点:

- 极佳的极压抗磨性，能提供重负荷和高冲击力下有效的保护。
- 超强的热氧化安定性，在高温、高压工作条件下，能长期使用而不易氧化。
- 优异的防锈和防腐性能。无毒无害，节能环保。

产品应用:

- CARTSE N-在一些特大型的旋转设备上，如球磨机、干燥机、回转窑等；慢速运转的开式齿轮以及静止或慢速运转的钢缆，包括那些间歇浸入到海水中的钢缆；装有自动喷雾装置的工业开式齿轮传动装置.。

项目	CARTSE N-合成重负荷开式齿轮油				
ISO粘度等级	220	320	460	680	1000
颜色	橙色	橙色	橙色	橙色	橙色
倾点 （°C）	-45	-40	-40	-38	-38
动态黏度（40 °C 时）	218.29	340.42	450.70	675.32	930.32
开口闪点（°C ） 不低于	260	280	280	280	280
黏度指数	140	160	185	175	197
抗乳化实验： 54°C (40-40-0)	6	6	6	6	6
防锈性	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

上述数据是基于实验室样品检测所得，并非所有产品均相同。如需更详细的特性数据或 SKALN CARTSE 斯卡兰卡耐特斯 的销售指标请给我们客服或联系我们的销售商。

虽然诚意地提供了上面列出的资料和建议（以下简称“资料”），并认为在出版时是正确的，但法国斯卡兰公司对其全面性或正确性不作陈述。用户在使用这些资料之前，应作出自己的判断，确定其是否适合于自己的应用。对于使用或不相信这些资料所造成的任何伤害，法国斯卡兰公司不予负责。关于资料或资料涉及的产品，法国斯卡兰公司对其商用性，特殊用途的适宜性，依此得出的任何其它特性不做明确或含蓄的陈述或担保。

SKALN CARTSE 斯卡兰卡耐特斯 是法国斯卡兰公司的优质产品。