

斯卡兰合成高温防水润滑脂

概述

●本产品选用特殊稠化剂稠化高粘度优质基础油，并加入极压、抗氧、防锈等添加剂精制而成。

性能

- 优异的极压性能，满足重负荷和冲击负荷机械设备的润滑。
- 出色的高温性能，高温仍保持合适的稠度。
- 大量的水状态下，润滑自如。
- 防锈性能卓越，满足海运设备的防护要求。

典型数据

项目	典型数据	试验方法
工作锥入度，0.1mm	301	GB/T 269
滴点，℃	335	GB/T 3498
腐蚀（T_2铜片，100℃，24h）	铜片无绿色 黑色变化	GB/T 7326 乙法

延长工作锥入度（10 万次），0.1mm	322	GB/T 269
防腐蚀性（52℃，48h）,级	1	SH/T 5018

用途

- 适用于高温、高负荷、多尘、多水等各种恶劣工况环境中设备的润滑。在冶金行业热轧轧辊轴承、连铸大包回转台、结晶器、二冷区、扇形段辊道、拉矫机等场所广泛应用。
- 适用工作温度范围: -30℃~200℃

注意事项

●集中润滑供脂时，请将原用润滑脂替换干净。

●润滑脂需放置于通风良好、温度适宜的室内。

●桶盖启用后应严防沙尘等杂物混入，用后应及时将桶盖盖好。

包装

●15 公斤塑桶、 170 公斤铁桶或根据客户要求定制。