

斯卡兰复合磺酸钙基润滑脂

概述

●本产品新型复合磺酸钙皂稠化剂稠化优质高粘度指数基础油，并加入多效添加剂精制而成。

性能

●新一代耐重负荷和冲击负荷的多功能润滑脂。

●防锈性能卓越，满足海运设备的防护要求。

●出色的高温性能，高温仍保持合适的躺度，大量的水状态下，润滑自如。

典型数据

项目	典型数据			试验方法
	1 号	2 号	3 号	
工作锥入度，0.1mm	312	275	233	GB/T 269
滴点，℃	330	332	332	GB/T 3498
极压性能（四球机法）Pa,N	6076	6076	6076	SH/T 0202

腐蚀（T_2铜片，100℃，24h）	铜片无绿色、黑色变化			GB/T 7326 乙法
防腐蚀性（52℃，48h），级	1	1	1	SH/T 5018
延长工作锥入度（10 万次）,0.1mm	321	282	242	GB/T 269

用途

- 适用于高温，高负荷。多尘，多水等各种恶劣工况环境中设备的润滑。在冶金行业热轧轧辊轴承、连铸大包回转台、结晶器。二冷区、 扇形段辊道、 拉矫机等场所广泛应用。
- 适用工作温度范围，-30C~-200C

注意事项

- 润滑脂需放置于通风良好、温度清宜的室内。
- 预盖启用后应严防沙尘等杂物混入，用后应及时将桶盖盖好。
- 请勿与其它油脂混用。

包装

●1 公斤塑听、15 公斤塑桶、 170 公斤铁桶或根据客户要求定制。