

斯卡兰外球笼润滑脂

概述

本产品选用金属皂稠化深度精制中等粘度基础油，含有优级二硫化钼及多种添加剂精制而成。

性能

- 优质的极压性能，保护金属光亮如新。
- 特殊加工工艺，具有其它润滑脂所不具备的机械安定性能。
- 良好的防锈性能，保护金属不锈蚀，极低的分油，具有长期稳定的润滑性能。
- 低温启动性能极佳，和橡胶的相容性有独到之处。

典型数据

项目	典型数据	试验方法
外观	黑色光滑均匀油膏	目测
滴点，℃	200	GB/T 3498
工作锥入度，0.1mm	298	GB/T 269
钢网分油（100℃，24h），%	3.0	SH/T 0324
低温转矩（-35℃），N·m		SH/T 0338

启动转矩	0.3	
运转转矩	0.02	

用途

- 是一种专用外球笼润滑脂，适用于各种轿车等速万向节的润滑和密封。
- 也可用于各种进口机械设备滚动轴承和摩擦部位的润滑和密封，产品质量属国内领先。
- 适用工作温度范围: -36℃~120℃

注意事项

- 使用时请将润滑面擦洗清洁。
- 润滑脂需放置于通风良好、温度适宜的室内。
- 桶盖启用后应严防沙尘等杂物混入。用后应及时将桶盖盖好。

包装

- 1 公斤塑听、15 公斤塑桶、170 公斤铁桶或根据客户要求定制