

斯卡兰安施子挥发性防锈油　(SKALN ENSIS OIL F)

斯卡兰安施子 F 挥发性防锈油是以轻质矿物油为基础油，加入防锈等多种复合添加剂调合而成。主要适用于黑色金属制品及零部件不同周期的封存防锈或海运防锈。

应用行业机械制造

性能特点

1. 油膜涂层薄，具有较强的渗透性能
2. 优良的抗湿热性和抗重叠性，一定的抗盐雾性，可作为黑色金属制品的封存防锈或海运防锈
3. 油膜具有自动修复性能
4. 涂油零部件在使用时可不必清洗，直接装配

应用范围

- 斯卡兰挥发性防锈油 F 适用于黑色金属制品在室内仓储条件下的短期封存防锈，可应用于工件相互叠加包装的防锈工艺
- 斯卡兰挥发性防锈油 F 适用于黑色金属制品在室内仓储条件下的中长期封存防锈，尤其适用于要求工件相互叠加包装的防锈工艺
- 斯卡兰挥发性防锈油 F 适用于黑色金属制品的长期封存防锈，尤其适用于需要通过海洋运输出口遇盐雾环境条件下周转期长的的金属制品的封存防锈

典型数据

项目	斯卡兰挥发性防锈油
运动粘度（40℃），mm2/s	5
闪点(闭口) ,℃	74
腐蚀试验(钢片,55℃±2℃,7天)，级	1

黄铜片 钢片	0
湿热试验(钢片，49℃±1℃，A 级),天	17
盐雾试验(钢片，35℃±1℃，A 级),天	1
人汗置换性（钢片）	合格
叠片试验（钢片,49℃±1℃,7 天）	合格
膜厚，μm	10.52