

斯卡兰建筑防腐润滑脂

概述

本产品选用羟基脂肪酸金属皂稠化精制矿物油，并加入抗氧、防锈等添加剂精制而成。

性能

- 优良的防锈性能、润滑性能、极压抗磨性能和与塑料套管的兼容性能。
- 经过高温挤出机时不乳化、不流淌、无气泡产生。

典型数据

项目	典型数据		试验方法
	1 号	2 号	
滴点，℃	170	175	GB/T 3498
工作锥入度，0.1mm	315	278	GB/T 269
腐蚀试验（45 号钢片，100℃，24h）	合格		SH/T 0331
湿热试验（45 号钢片，30d）级	1		GB/T 2361
盐雾试验（45 号钢片，30d）级	2		SH/T 0081

对套管的兼容性（65℃，40d） **A：吸油率，%** **B：拉伸强度变化率，%**	3.8 0.04	5.5 0.04	HG 2-146 GB 1040

用途

- 适用于无粘结预应力钢筋的润滑、防锈，也可应用于钢筋、钢缆加工生产过程中的工艺润滑和防锈需要。
- 本产品在钢筋、钢缆加工生产企业中已得到了广泛应用，现主要应用的大型生产厂家有上海申佳金属制品有限公司、宝钢集团上海二钢有限公司、新华金属制品股份有限公司等。
- 使用工作温度：-20℃~120℃。

注意事项

- 使用时请将润滑面擦洗清洁。
- 润滑脂需放置于通风良好、温度适宜的室内。
- 桶盖启用后应严防沙尘等杂物混入，用后应及时将桶盖盖好。

包装

- 15 公斤塑桶、170 公斤铁桶或根据客户要求定制