

SKALN Texather KS 开式高温传热油

SKALN Texather KS 开式高温传热油 采用优质基础油技术配方而成，可以用作强制循环的闭式及开式传热系统的传热介质（热载体）。

无色无味无毒，具有生理惰性、良好的化学稳定性、电绝缘性和耐候性，粘度范围广，凝固点低，闪点高，疏水性能好，并具有很高的抗剪切能力。可用于使用燃料油、燃气、或电来加热传热流体并将热传递至使用点位多种传热系统。

Texather KS 开式高温传热油适用于如下条件下强制循环的开式及闭式传热系统：

闭式油平均温度最高为 280℃。加热器表面的最高油膜温度为 336℃.

开式与空气接触的传热系统的最高温度为-50℃-250℃温度范围内长期使用。传热油必须强制循环使用。也可用作绝缘、润滑、防尘油、介电液和热载体。

上述数据是基于实验室样品检测所得，并非所有产品均相同。如需更详细的特性数据或 SKALN Texather KS 传热油的销售指标请给我们客服或联系我们的销售商。虽然诚意地提供了上面列出的资料和建议（以下简称“资料”），并认为在出版时是正确的，但法国斯卡兰公司对其全面性或正确性不作陈述。用户在使用这些资料之前，应作出自己的判断，确定其是否适合于自己的应用。对于使用或相信这些资料所造成的任何伤害，法国斯卡兰公司不予负责。关于资料或资料涉及的产品，法国斯卡兰公司对其商用性，特殊用途的适宜性，依此得出的任何其它特性不做明确或含蓄的陈述或担保。

SKALN Texather KS 传热油 是法国斯卡兰公司的优质产品。



SKALN　Texather　KS　　开式高温传热油

SKALN　Texather　KS 开式高温传热油

产品特点

- 提高能量率：满足闭式产品的不足，低温性优越。优异的传热性能，使循环畅通、换热效率高。
- 阻止沉积物生成：杰出的氧化稳定性和热稳定性，阻止油泥和焦炭沉积物的形成，确保使用寿命长。
- 启动响应快：低温流动特性好，启动循环迅速。
- 运行压力小，经济性能好、蒸气压力小，高温蒸发少，减少气阻和循环泵气蚀等现象的发生。所以本产品既能做到系统压力较低，又能获得高的工作效率，从而无需采用昂贵的高压换热器。

外观	无色透明油状液体
密度 CP /（25℃）	0．930～0.957
粘度 CS（25℃）	400
折射率（25℃）	1．390～1.410
凝固点℃ ≥	-45
闪点℃　≤	3460