

斯卡兰往复式空气压缩机油

AIR Compressor Oil

斯卡兰往复式空气压缩机油 AIR Compressor Oil 优质、高性能、防锈、抗氧化、石油基压缩机润滑油。适用于排气温度达 220℃的单级及多级往复式压缩机的润滑。符合德国标准 DIN 51506 Group VDL;获得 Sperre Mek Verksted(ISO 68 和 SulzerBurckhardt 核准 so100,150)。

产品特点

- **能够节省维修保养费用，减少停机检修时间，这也就间接导致收益的增加**

其深度精制的基础油具有非常出色的氧化稳定性和非常低的碳化特性。再加上特别的专用添加剂调和，让它就算是在为苛刻的环境下运转都能有效的减少诸如排气阀等关键部位有害沉积物的生成。保持压缩机性能如新的一般。

- **使用寿命长**

往复式空气压缩机油其极高的氧化稳定性注定了其就算在高温、高排气的压缩机曲轴箱条件下也不会轻易发生变质，这无疑能够大大的延长换油周期。

- **无故障运行**

及良好的制作工艺与基础油，一举冥定了其稳定性，优异的抗泡沫特性能有效的因空气夹带而造成润滑失效。

适用范围

- ✓ 工作温度高达 200℃的单级及多级的往复式与离心式压缩机、以及喷油式螺杆压缩机
- ✓ 空气或惰性气体往复式压缩机
- ✓ 固定式
- ✓ 半固定式及便携式装置
- ✓ 不能用于吸气空气压缩机

产品参数：

AIR Compresso Oil(往复式空气压缩机油)								
ISO 级别		13	19	32	46	68	100	150	220
密度，kg/@15℃		0.877	0.884	0.855	0.859	0.869	0.877	0.884	0.89
酸值，D974,mgKOH/g		0.10	0.16	0.1	0.1	0.10	0.10	0.16	0.18
老化后之残炭，DIN515352 第 2 部分，质量百分数（%）		1.3	1.8	0.7	1	1.1	1.3	1.8	0.18
闪点，COC，℃		242	246	214	216	235	242	246	248
倾点，℃		-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12
粘度	Mm2/s@50℃	95.5	143	30.6	44	65	95.5	143	222.1
	Mm2/s@100℃	10.8	14.1	5.3	6.7	8.5	10.8	14.1	20
粘度指数		97	96	104	103	100	97	96	95

注意事项：

- 贮存与运输过程中应避免水分和杂质混入。
- 勿与其他采用不同类型添加剂的油品混合使用。

【储运】：避酸、水，阴凉干燥处存放

上述数据是基于实验室样品检测所得，并非所有产品均相同。如需更详细的特性数据或 SKALN 往复式空气压缩机油 的销售指标请给我们客服或联系我们的销售商。虽然诚意地提供了上面列出的资料和建议（以下简称“资料”），并认为在出版时是正确的，但法国斯卡兰公司对其全面性或正确性不作陈述。用户在使用这些资料之前，应作出自己的判断，确定其是否适合于自己的应用。对于使用或相信这些资料所造成的任何伤害，法国斯卡兰公司不予负责。关于资料或资料涉及的产品，法国斯卡兰公司对其商用性，特殊用途的适宜性，依此得出的任何其它特性不做明确或含蓄的陈述或担保。

SKALN 往复式空气压缩机油是法国斯卡兰公司的优质产品。