

SKALN　AW 抗磨液压油（Hydraulic　AW）

SKALN　Hydraulic AW 抗磨液压油选用精致的高品质基础油和添加剂组成，可广泛用于工业、航运和移动设备中压液压系统的润滑。本产品按照 40℃运动粘度分为 10、22、32、46、68、100、150 等牌号。

性能特点

SKALN　Hydraulic AW 专门针对液压系统由于泄漏、密封失效及软管爆裂等原因造成液压油耗量大，同时又对液压油延长换油周期无特别要求的使用场合，具有良好的抗磨损、抗氧化、抗乳化、防锈及防腐蚀性能，有效减少液压泵磨损。如果液压系统设
备处于较高运行温度，或要求长的换油周期，或其他更高要求可选用斯卡兰 HD 系列。

技术规格

产品符合以下规格：

●GB 11118.1（AW）一等品

适用范围

工业设备的液压系统； 移动式和建筑设备的液压系统；叶片泵、齿轮泵、柱塞泵的液压系统；注塑机的液压系统；机床；闭式齿轮系统；工业循环系统

典型数据

项目	**Hydraulic　AW** 抗磨液压油		
ISO 粘度等级	32	46	68
运动粘度（40℃），mm^2/s	33.40	46.64	67.99
闪点(开口)，℃	218	238	249
倾点，℃	-15	-12	-9

上述数据是基于实验室样品检测所得，并非所有产品均相同。如需更详细的特性数据或 **SKALN　Hydraulic AW** 的销售指标请给我们客服或联系我们的销售商。

虽然诚意地提供了上面列出的资料和建议（以下简称“资料”），并认为在出版时是正确的，但法国斯卡兰公司对其全面性或正确性不作陈述。用户在使用这些资料之前，应作出自己的判断，确定其是否适合于自己的应用。对于使用或相信这些资料所造成的任何伤害，法国斯卡兰公司不予负责。关于资料或资料涉及的产品，法国斯卡兰公司对其商用性，特殊用途的适宜性，依此得出的任何其它特性不做明确或含蓄的陈述或担保。

SKALN　Hydraulic AW 是法国斯卡兰公司的优质产品。