

SKALN HM 抗磨液压油 (Hydraulic HM)

SKALN Hydraulic HM 斯卡兰 HM 抗磨液压油选用精致的高品质基础油和添加剂组成，可广泛用于工业、航运和移动设备中压液压系统的润滑。本产品按照 40℃运动粘度分为 22、32、46、68、100 等牌号。

性能特点

良好的抗磨损性，有效减少液压泵磨损
良好的抗氧化安定性、防锈及防腐蚀性能
良好的抗泡及抗乳化性能
良好的橡胶适应性，有效保护密封材料，防止泄漏

技术规格

产品符合以下规格：
●GB 11118.1（HM）一等品

适用范围

适用于工业、航运和移动设备中压液压系统

典型数据

项目	**Hydraulic HM** 抗磨液压油		
ISO 粘度等级	32	46	68
运动粘度（40℃），mm^2/s	33.40	46.64	67.99
闪点(开口)，℃	218	238	249
倾点，℃	-15	-12	-9

上述数据是基于实验室样品检测所得，并非所有产品均相同。如需更详细的特性数据或 **SKALN Hydraulic HM** 的销售指标请给我们客服或联系我们的销售商。 虽然诚意地提供了上面列出的资料和建议（以下简称“资料”），并认为在出版时是正确的，但法国斯卡兰公司对其全面性或正确性不作陈述。用户在使用这些资料之前，应作出自己的 判断，确定其是否适合于自己的应用。对于使用或相信这些资料所造成的任何伤害，法国斯 卡兰公司不予负责。关于资料或资料涉及的产品，法国斯卡兰公司对其商用性，特殊用途的 适宜性，依此得出的任何其它特性不做明确或含蓄的陈述或担保。

SKALN Hydraulic HM 是法国斯卡兰公司的优质产品。