

# SKALN　CLEAN　OIL X 斯伐科高效清洗防锈油

**CLEAN　OIL X 斯伐科清洗防锈油**　产品采用精炼的低气味芳香类石油基和低粘度的基础油配以高效能进口防锈剂，抗氧蚀缓剂组成。去除绝大部分对人体健康有害的化学成分，保留对清洗最为有效的清洗成分，使之具有清洗力强，防锈效果好，气味极微的特性。

## 产品优点：

- 极好的清洗冷却效果，很好的后续处理能力。
- 有效的润滑防锈隔离性能，保证产品可短期的储存和运输
- 很低的粘度方便清洗精密电子，金属五金加工中产生的非顽固污垢。（如清洗塑料及细微孔，细微缝隙的油渍胶渍等要求挥发的请选用 CLEAN　A 型）
- 产品不易挥发，可循环使用，减少成本浪费。
- 可通过浸入，喷涂，滚涂及静电喷淋等方法使用。轻微残留须处理。

## 产品应用：

- **CLEAN　OIL X 斯伐科清洗防锈油**适用于电子，五金，机械加工企业中各种钢铁，铜铝锌，不锈钢，有色金属等产品加工中的油污，杂渍清洗。各种钢板，钢铁半成品和制成品，建筑机械，汽车和机械配件。所有裸露金属零部件硅钢片，半成品，压制件和铸造件加工的浸泡处理。

## 产品参数：

| 项目 | **CLEAN　OIL X 斯伐科清洗防锈油** |
|---|---|
| 外观 | 透明液体 |
| 密度 ，（20℃） | 0.831 |
| 动态粘度（40℃ 时） | 6 |
| 倾点 ℃　　不低于 | -7℃ |
| 闪点 ℃　（开口） | 110 |
| 防锈性 /　室内封存 | 1-2 月 |

上述数据是基于实验室样品检测所得，并非所有产品均相同。如需更详细的特性数据或 **SKALN　Clean oil 斯伐科清洗防锈油** 的销售指标请给我们客服或联系我们的销售商。

虽然诚意地提供了上面列出的资料和建议（以下简称“资料”），并认为在出版时是正确的，但法国斯卡兰公司对其全面性或正确性不作陈述。用户在使用这些资料之前，应作出自己的判断，确定其是否适合于自己的应用。对于使用或相信这些资料所造成的任何伤害，法国斯卡兰公司不予负责。关于资料或资料涉及的产品，法国斯卡兰公司对其商用性，特殊用途的适宜性，依此得出的任何其它特性不做明确或含蓄的陈述。

**SKALN　Clean oil 斯伐科清洗防锈油** 是法国斯卡兰公司的优质产品。