

SKAL Hydraulic oiL　斯频速高级主轴油

SKAL Hydraulic oil 系列抗老化循环油采用高品质石蜡基精炼基础油和高效能抗老化，防锈蚀的进口复合添加剂精制而成。

产品特性：

卓越的抗氧化和抗老化性能，可确保机械设备在高温下正常工作。油品品质稳定，同时延长换油周期。

良好的空气释放性能和抗泡沫性能，可避免产生气穴现象，防止设备产生噪音的振动。

极佳的抗乳化性能，可以在几分钟内把混入的水份分离。对钢和有色金属防锈性能极好。对密封材料具有良好的相溶性。

推荐应用：

SKAL Hydraulic oil 系列产品即可作为液压油，又可作为封闭循环系统的润滑油，例如造纸机械，压光机机座的中央润滑系统中。

对于在具有调节器、控制机构，泵或压缩机的循环系统等很多需要，使用同一种的润滑液或液压油的场合，由于其使用时间长，因此需要油品具有很强的抗老化能力，对钢和非铁金属有良好的抗腐蚀性能，SKAL Hydraulic oil 系列产品可以显著提高液压系统的功效。

可广泛用于机床、农业机械、工程机械和公共设施的液压系统。也可用于润滑轴承、齿轮、调节器、真空泵和高性能压缩机。

产品包括 2# 3# 5# 7# 10# 15# 低粘度产品型号。

符合规格：SKAL Hydraulic oil 抗老化循环油符合以下规格：

DIN51524 PT1 ISO6743-4　　DIN51517 PT2 ISO6743-6

典型数据：

产品名称	粘度等级	运动粘度		粘度指数	倾度℃	闪点℃
		Mm2/s@40℃	Mm2/s@40℃			
Hydraulic il 22	22	22	4.5	100	-30	200
Hydraulic il 32	32	32	5.7	100	-30	208
Hydraulic il 46	46	46	6.5	100	-27	218
Hydraulic il 68	68	68	9.1	100	-24	230

上述数据是基于实验室样品检测所得，并非所有产品均相同。如需更详细的特性数据或 SKALN Hydraulic OIL 斯频速高级主轴油 的销售指标请给我们客服或联系我们的销售商。虽然诚意地提供了上面列出的资料和建议（以下简称“资料”），并认为在出版时是正确的，但法国斯卡兰公司对其全面性或正确性不作陈述。用户在使用这些资料之前，应作出自己的判断，确定其是否适合于自己的应用。关于资料或资料涉及的产品，法国斯卡兰公司对其商用性，特殊用途的适宜性，依此得出的任何其它特性不做明确或含蓄的陈述或担保。

SKALN Hydraulic OIL 斯频速高级主轴油是法国斯卡兰公司的优质产品。